

con dipolo in plastica
dipole with plastic



K040 Spectral 25 elementi/F

Culla 18 x 18 x 0,8 mm.
Alluminio-Bianco elettrosaldato, elementi filo Ø 4 mm.

Cr b 18x18x0,8 millimeter.
Aluminum knit white man electrically elements thread 04 millimeter.

Indicate per la ricezione di segnali molto deboli.
L'elevato guadagno e lo stretto angolo di apertura le rendono adatte per l'installazione fissa o unitamente al rotore.
Sono costruite interamente in alluminio.
Gli elementi consentono una grande rapidità di installazione.

Indicated for the reception of very low signals.
The high gain and the narrow opening angle set them suitable to be used in fixed position or with rotar.
They are made entirely in aluminium.
The elements allows a very fast installation.



K041 Spectral 50 elementi/F

Cod. Modello Code Model	N. Elementi No. Elements	Canale Channels	Gamma di Frequenza Frequency Range	Guadagno Gain	Rapporto Av. Ind. Ratio Front-Back	Apertura Orizz. Horizontal opening	Impedenza Impedance	Imped. senza Balun Imped. Without Balun	Polar. Oriz. Vert. Horiz. Vert. Polariz.	Confezione Packaging
K040 Spectral 25 b IV-V - F	25	Ch. 21-69	471-861 MHz	10-12 dB	23-27 dB	± 45° -3 dB	75 Ohm	300 Ohm	SI	5
K041 Spectral 50 b IV-V - F	50	Ch. 21-69	471-861 MHz	12-16 dB	25-30 dB	± 40° -3 dB	75 Ohm	300 Ohm	SI	5