

La produzione dei nostri alimentatori stabilizzati a tensione di uscita fissa è stata realizzata per quelle apparecchiature dove è richiesta una elevata stabilità in tensione in un contenitore di dimensioni particolarmente ridotte. Per tutti i modelli è disponibile anche la versione a 24 V di uscita.



K417 Mod. AL 3 A



K418 Mod. AL 5 A

The production of our stabilized power supplies in fixed output voltage has been realized for those devices which require a high stability under tension in a container of very modest size. For all models is also available at 24 V output.



K419 Mod. AL 8 A/FRIGO



K420 Mod. AL 10 A



K421 Mod. AL 150 A



K422 Mod. AL 250 A



K423 Mod. AL 400

Cod. Modello Code Model	Tensione Uscita Output Voltage Volt	Corrente Uscita Current Output Ampere	Tensione d'Ingresso Input Voltage VAC 50Hz	Stabilità Stability ±10% rete	Ripple Ripple mV	Protezione Protection	Dimensioni Dimensions LxPxH	Peso Weight Kg
K417 AL 3 A	13.5	3	220	<0.1%	<3	Elettronica	120x135x85	1,9
K418 AL 5 A	12.6	5	220	<0.1%	<3	Elettronica	120x135x85	2,5
K419 AL 8 A/Frigo	13.8	8	220	<0.1%	<3	Elettronica	120x135x85	2
K420 AL 10 A	13.8	10	220	<0.1%	<3	Elettronica	140x175x95	3,5
K421 AL 150 A	13.8	15	220	<0.1%	<3	Elettronica	220x330x125	6,5
K422 AL 250 A	13.8	25	220	<0.1%	<3	Elettronica	220x330x125	6,5
K423 AL 400	13.8	40	220	<0.1%	<5	Elettronica	220x330x125	11

Per tutti i modelli è disponibile anche la versione a 24 V di uscita. A richiesta possiamo fornire apparecchiature su disegno del cliente.

For all models is also available at 24 V output. On request we can provide equipment to customer design.