

Codice Code	Descrizione Description	
K493	<p>ZANCA PICCOLA A "U" DA MURARE</p> <p>A: 37 cm - B: 50 cm Nastro: 30x4 mm Cavallotto: nastro 30x4 mm - interasse fori 95 mm Viti: M8x60 mm QST Per pali Ø 30÷60 mm Zincatura elettrolitica</p>	
K494	<p>ZANCA MEDIA A "U" DA MURARE</p> <p>A: 37 cm - B: 51 cm Nastro: 40x4 mm Cavallotto: nastro 40x4 mm - interasse fori 95 mm Viti: M8x60 mm QST Per pali Ø 30÷60 mm Zincatura elettrolitica</p>	
K495	<p>ZANCA A "U" REGOLABILE DA MURARE</p> <p>A: regolabile da 42 cm a 66 cm B: min 56 cm - max 80 cm Nastro: 50x4 mm Cavallotto: nastro 40x4 mm - interasse fori 95 mm Viti: M8x60 mm QST Per pali Ø 30÷60 mm Zincatura elettrolitica</p>	
K496	<p>ZANCA TREMPIEDE REGOLABILE</p> <p>A: regolabile da 26 cm a 42 cm B: min 35 cm - max 43 cm C: min 23 cm - max 33 cm Telaio: piatto 30x5 mm - 3 fori di fissaggio Ø 11 mm Staffe dentate spessore 2,5 mm Viti: M8x120 mm QST Per pali Ø 30÷55 mm Zincatura a fuoco</p>	
K497	<p>ZANCA A "U" RINFORZATA</p> <p>Telaio zanca: piatto 40x5 mm 2 asole di fissaggio 15x10 mm Cavallotto: 40x4 mm - interasse fori 95 mm Viti: M10x90 mm Per pali Ø 30÷80 mm Zincatura a fuoco</p>	
K498	<p>Zanca a "U" cm 10 A: 10 cm B: 28 cm</p>	
K499	<p>Zanca a "U" cm 20 A: 20 cm B: 32 cm</p>	
	<p>Zanca a "U" cm 30 A: 30 cm B: 34 cm</p>	